

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal elnökének

106/1957./T.6/ ÁFTH számú

u t a s í t á s a

a földmérési térképek készítése tárgyában.

A népgazdaság különböző ágazatai részére feladataik ellátásához nagyméretarányú sikrajzi térképekre van szükség. E szükségletek kielégítése érdekében helyesbítés útján rendbe kell hozni a régi kataszteri térképeket, ahol pedig kataszteri térképek rendelkezés-
re nem állanak, vagy helyszíni eljárással nem helyesbíthetők, új térkép készítendő. Ezzel kapcsolatban az 1092/1954. /XI.7./ Mt.h. számú határozatban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem.

I.

A régi kataszteri térképek helyesbítése.

1./ Az avult, de még javítható kataszteri térképeket helyszíneléssel helyesbíteni kell. A helyesbítés során a kataszteri térképen feltüntetett állandó tereptárgyakat, létesítményeket, táblahatárokat és állandó művelési ág határokat azonosítani kell a természettel. A terepen meglévő, de a térképen fel nem tüntetett tereptárgyakat pedig fel kell mérni és a térképen fel kell tüntetni.

2./ A helyesbített térképeket - a táblákon belül lévő birtokhatárok feltüntetése nélkül - átlátszó, mérettartó anyagra /asztronlapra/ át kell másolni. A másolásnál a papíros méretváltozását figyelembe venni nem kell. Az így készült térkép, amely a kataszteri térképből már csak a keretvonalakat tartalmazza, a helyesbített földmérési térkép.

3./ A helyesbítésekkel kapcsolatban végzett területszámításoknál a táblaterületeket mind örendszerben, mind méterrendszerben meg kell adni.

4./ A földnyilvántartás részére olyan térképet kell készíteni, amely - a táblahatárokon belül - a birtokhatárokat is feltünteti. E munkák alapjául a helyesbített, vagy új földmérési térkép másolati példánya szolgál. Ezt a térképet nevezzük a jövőben kataszteri térképnek.

II.

Az új földmérési térképek készítése.

1./ A hiányzó, vagy helyszíneléssel nem helyesbíthető régi kataszteri térképek helyett új földmérési térképet kell készíteni.

2./ A földmérési térképen ábrázolni kell az állandó tereptárgyakat, létesítményeket, táblahatárokat és állandó jellegű művelési ág határokat. Ez a térkép általában nem tünteti fel a szintvonalakat.

3./ Hiányzó, vagy helyszíneléssel nem helyesbithető térképek helyett készülő földmérési térképeket - az új háromszögelési hálózat elkészültéig - általában a szomszédos földmérési térképszelvényeknek megfelelő vetületi rendszerben, méretarányban és szelvényezéssel, asztralon lapon kell készíteni. A táblák területét csak méterrendszerben kell kiszámítani.

4./ Az új háromszögelési hálózat befejezése után az új felmérésű földmérési térképeket új vetületi rendszerben, - méretaránnyal és - szelvénybeosztással kell készíteni az alábbiak szerint;

a./ A földmérési térkép 1:2500 méretarányban asztralon lapon készül.

b./ A térkép 2° -os sáv szélességű Gauss-Krüger-féle vetületi rendszerben készül. A vetületi sávok kezdő /közép/ meridiánja - a nemzetközi előírásoknak megfelelően - a Greenwich-től keletre eső 17° , 19° , 21° és 23° -os földrajzi hosszúság.

c./ A számítások egyszerűsítése érdekében a koordinátarendszer X tengelyét mindegyik sávban nyugati irányba 100 km-rel, az Y tengelyét pedig északi irányba 5000 km-rel el kell tolni,

d./ A térképszelvény /60 cm x 60 cm területű/ 1,5 km x 1,5 km területet ábrázol.

e./ A térképezésnél a feltüntetett földterületet tekintet nélkül a község határokra - a szelvény egész területének kihasználásával - összefüggően kell ábrázolni. A koordináta hálózatot a térképen mindkét irányban 10 cm-enként /250 m-enként/ elhelyezett örkeresztekkel kell feltüntetni.

f./ A felméréssel kapcsolatban számított területeket méterrendszerben kell megadni.

g./ A földmérési térkép megjelölésére a szelvény délnyugati /legkisebb koordinátájú/ sarok pontjának km-es koordinátáit kell használni, /például: 067, 5-129,0/.

Budapest, 1957. február 27.

Antos Zoltán s.k.
elnök

Előadó: dr. Vincze Vilmos.