

Térképlapok megírása:

Kérdés:

A 113/1957. /T.13/ ÁFTH számú utasítás alapján szerkesztett térképlapokon - a térképek egyöntetű megírása érdekében - milyen előírásokat kell betartani.

Válasz:

A térképlapok megírására az 1943. évi részletes felméréshez kiadott utasítás és az 1948-ban az Államnyomda által 3057 szám alatt kiadott írásminta szolgál. Figyelemmel arra, hogy a fent megjelölt utasításokat nehéz beszerezni, a megírásra szolgáló előírást az alábbiakban közli az ÁFTH.

1./ A térkép száma a térképlap jobb alsó sarkán a keretvonal y tengelyének meghosszabbításában 20 mm, az x tengely déli irányu meghosszabbításában 30 mm távolságban helyezkedik el 10 mm nagyságu álló sablonszám a minta szerint.



2./ A község neve a térképlap jobb felső sarkában az y irányu keretvonal felett 6 mm távolságban 7 mm magas dőlt sablonbetűkkel írandó.

3./ Kitűzési vázlatok, átnézeti vázlatok címe 5 mm-es dőlt sablon.

4./ A földmérési- és kataszteri térképeken a táblaszámokat /nullás számok/ 5 mm magas álló sablon számokkal kell megírni.

5./ Utcák, folyók, patakok, majorok, puszták egyes egyéb elnevezések

megírása 3,5 mm-es dőlt sablonbetű.

6./ Térképlapok keretvonalán kívül a méretarány, koordináták, csatlakozó-szelvények száma 3,5 mm magas dőlt sablonbetű, illetve szám.

7./ A kataszteri térképeken a földrészletek helyrajziszáma 1,8 mm magas álló blokkszám.

8./ A térképeken a községneveket és a dűlőneveket további intézkedésig nem kell felírni.

/113/3/1957. /T.28/ ÁFTH szám/.