



22. 63/p.

Ma

**A m. kir. pénzügyminiszter
126.400/1939. IX. b. számú rendelete**

**a telepítéssel kapcsolatos műszaki munkálatok
végrehajtásának és azok ellenőrzésének sza-
bályozása tárgyában.**

*A m. kir. háromszögelő hivatal, valamennyi m.
kir. földmérési felügyelőség és a m. kir. föld-
mérési térképtár részére.*

A m. kir. földmívelésügyi miniszternek a telepítésről és más földbirtokpolitikai intézkedésekről szóló 1936: XXVII. t. c. hatálybalépése és végrehajtása tárgyában kiadott 100.000/1937. F. M. számú rendeletének 85. és 135. §-ai szerint a telepítéssel kapcsolatos, valamint az ötven kataszteri holdat meghaladó, a rendelet hatálya alá eső egyéb ingatlanfelosztások műszaki végrehajtását az Állami Földmérés ellenőrzi. A földmérési felügyelőségekhez ellenőrzés céljából megküldött felosztási munkarészeknek a 100.000/1937. F. M. számú rendelet 85. §-ában előírt feltételeket kell kielégíteniük. Ezek alapján elrendelem, hogy az említett munkálatokat és azok ellenőrzését az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni.

1. §.

Olyan község területén fekvő ingatlanok megosztásáról, amely községnek telekkönyve telekkönyvi betétekből áll, valamint olyan község területéhez tartozó ingatlanok megosztásáról, amely községre nézve az új felmérés már végrehajtott, de a telekkönyvi betétszerkesztés még nem, a felosztási térkép rendszerint csak a felmérési hivatalok által az eredeti térképről átszurással készült térképmásolaton (térkép-kivonaton) szerkeszthető. A térképmásolaton az eredeti térkép teljes szelvényvonala a hüvelyk- vagy százaszvonallakkal és a szelvénykereten belül eső 200 öles vagy 400 méteres metszéspontok is feltüntetendők, ha azok az eredeti térképen fel vannak tüntetve.

Ha az eredeti térképek alumínium- vagy kartonlemezre vannak ragasztva és emiatt a másolat átszurással nem készíthető, akkor a kiosztási térkép céljaira kiadott térképmásolaton a felosztás alá kerülő terület határvonalát a számszerű felmérési adatok alapján ujonnan kell felrakással szerkeszteni, míg a határvonalon belül eső, a felosztás folytán előreláthatóan úgyis megszűnő földrészletek, mívelési ágak határvonalait előbb átlátszó papírra lemásolva egyszerű átszurással is lehet a térképmásolatra átvinni.

Több térképszelvényt egy lapra összefüggően lemásolni általában nem szabad; 200 kat. holdnál kisebb, több térképlapra eső összefüggő terület összefüggő lemásolása azonban megengedhető, ha a térképlapok méretváltozása egyenlő vagy közel egyenlő. Ha a térképlapok különböző méretváltozása miatt az összefüggő lemásolás nem engedhető meg, a felosztandó területet egy szabványos méretű lapra összefüggően ujonnan lehet térképezni és akkor a tervezést is ezen a lapon lehet elvégezni. Ebben az esetben a kiadott térképmásolat csak a felosztandó terület határvonalának ellenőrzésére szolgál.

A térképmásolaton mindig fel kell tüntetni a vetületi rendszert, a felmérés és az esetleges helyszínelés évét, valamint azt a körülményt is, hogy a másolat eredeti vagy helyszíneli térképről adatolt-e ki. Az eredeti vagy a nyilvántartási térképen a vázrajz előzetes felülvizsgálata alkalmával esetleg már írónnal feltüntetett megosztási vonalakat és azt, hogy a megosztási vonal berajzolása a vázrajz előzetes felülvizsgálata alkalmával történt, a kiadott térképmásolaton írónnal szintén fel kell tüntetni.

A térképmásolattal együtt az azon feltüntetett összes megrendelt földrészletek területi adatait feltüntető területkimutatást szintén ki kell adni, amelybe, tekintettel az előző bekezdés utolsó mondatában foglaltakra, a vázrajz szerinti megosztás folytán keletkező új földrészletek területi adatait is írónnal be kell jegyezni.

A földmérési felügyelőség köteles a felosztást végző mérnök kérelmére a részletes felmérés után megosztott ingatlanok utolsó tört helyrajzi számát haladéktalanul közölni.

Olyan községben, amelynek telekkönyve telekjegyzőkönyvekből áll és az új felmérés még nem hajtott végre, egyéb alkalmas térkép pedig rendelkezésre nem áll, a felosztást új felmérés alapján 1:2000 méretarányban szerkesztett térképen kell elvégezni.

Ha a felosztandó területen, vagy annak közelében a felosztási munkálatoknál felhasználható V. rendű háromszögelési vagy sokszögelési alappontok is vannak, akkor az ezekre vonatkozó adatokat a térképmásolatot kiadó földmérési hivatal az illetékes földmérési felügyelőségtől szerezze be és azokat a felosztás végrehajtásával megbízott mérnöknek telepítés céljára díjmentesen, magánosok által elidegenítés céljából végzett ingatlan eldarabolás esetében pedig — csupán kérelemre — a Díjszabályzatban megállapított díjak lefizetése ellenében adja ki.

2. §.

A felosztás alá kerülő terület határvonalának és az azon belül keletkezett új dűlővonalnak összes töréspontjait, valamint a háromszögelési és sokszögelési alappontokat a 100.000/1937. F. M. rendelet 85. §-ának (4) bekezdése értelmében állandósítani és az állandósítást a helyszínen ellenőrizni kell. Ha a felosztandó terület határvonalának sok és olyan törése van, hogy minden töréspontot kövel megjelölni nem gazdaságos, vagy nem is lehet (pl. vízfolyás partja, vizmosás feneke, stb.), akkor elegendő csak a főbb töréspontokat kövel megjelölni, a többi töréspontot pedig az állandósított töréspontokat vagy a közeli sokszög-pontokat összekötő alapvonalakra vonatkozó derékszögű koordinátákkal kell megadni.

Ha a felosztandó terület határvonala egyuttal községi határvonal is, akkor olyan községekben, amelyeknek telekkönyve telekkönyvi betétekből áll, a községi határvonalat a határleirási jegyzőkönyv és az eredeti munkálatok szerint kell kitűzni. Ilyen célra a határleirási jegyzőkönyv másolati példányát vagy annak az érintett határvonalrészre vonatkozó másolatát a felosztást végző mérnöknek díjmentesen ki kell adni. Olyan községben pedig, amelynek telekkönyve telekjegyzőkönyvekből áll, az érintett községi határvonalrészről a határleírás szabályai szerint az ellenőrző mérnöknek kell kijelölnie, a határköveket azonban a felosztást végző mérnök adja és helyezi el.

Ha a felosztandó terület határvonala, vagy annak egy része már a felosztás előtt is birtokhatár volt, akkor annak kijelöléséhez a szomszédos birtokost is meg kell hívni és az elhatárolást a két birtokos vagy megbízottjaik jelenlétében kell elvégezni.

Ha a felosztandó terület határvonala a természetben a térképi állapottól eltér és a térképi állapotot a helyszínen a szomszéd birtokosok ellenzése miatt kitűzni nem lehet, továbbá, ha az eltérés a földbirtokrendezési jogszabályok alapján juttatott ingatlanokkal kapcsolatban merül fel, akkor a vitás területsávot a felosztandó területből ki kell hagyni. Az ilyen szakaszon a tényleges állapotot kell kitűzni, kövekkel megjelölni és térképezni. Ha a vitás területsáv a térképi állapot szerint a felosztandó terület része; ha pedig a vitás területsáv a térképi állapot szerint a felosztandó területtel szomszédos birtok része, akkor a térképi határvonalat kell kitűzni és kövekkel megjelölni. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha a térképi és a természetben talált állapot között az eltérés régi felmérési hibából származik és ha ez a hiba a szomszédos birtokos ellenzése miatt ki nem igazítható. A térképi határvonal és a természetben talált határvonal között jelentkező területsávot önálló külön részletként kell kezelni, mint a telekkönyvi tulajdonos részére visszamaradó területet, az érdekelteket

pedig figyelmeztetni kell, hogy a jogvita elintézése a törvény rendes útjára tartozik.

Ha a természetben talált határvonal a térképen feltüntetett határvonaltól eltér és az érdekeltektől szomszédos birtokosok a természetben levő határvonalat kívánják továbbra is fenntartani, akkor a felosztást végző mérnök az érdekelteket figyelmezteti, hogy megállapodásukat bekebelezésre alkalmas okiratba és vázrajzba foglalva, a telekkönyvi hatóságnál kérhetik a telekkönyvi rendezést. Ha azonban eltérés a földbirtokrendezési jogszabályok alapján juttatott ingatlanokkal kapcsolatban áll fenn, az eltérés megszüntetését az illetékes hatóság (bíró) hozzájárulásával kell megszüntetni.

A határvonal kitűzését — ha azt a felosztást végző mérnök kéri — soronkívül külön is meg kell a helyszínen vizsgálni.

Ha a határvonal vízfolyás partja és az a földmérési térképi állapottól eltér, akkor a tényleges állapotnak megfelelő partvonalat kell határvonalaként elfogadni.

Az előbb tárgyalt esetekből kifolyóan keletkezett határvonalváltozásokat és területi eltéréseket az illetékes földmérési felügyelőségnek nyilvántartási uton kell a földmérési munkálatokban átvezetnie.

Ha a felosztandó terület határvonalának eltérése nyilvánvalóan a régi rajzi és az új számszerű eljárás közötti eltolódásból származik, akkor olyan községben, amelynek telekkönyve telekkönyvi betétekből áll, a természetben talált állapotot kell elfogadni és a felosztást az eredeti térkép méretarányában ujonnan szerkesztett térképen kell elvégezni. A felosztandó terület határvonalát a számszerű adatok alapján a térképkivonaton piros tussal, a nyilvántartási térképen pedig összehasonlítás céljából csak írónnal kell feltüntetni. Ha esetleg területi eltérések is mutatkoznak, akkor az 5. §-ban megállapított módon kell eljárni.

3. §.

Az egyéni birtokhatárok végpontjait és esetleges töréspontjait — a 2. §. első bekezdésében foglalt kivételektől eltekintve — $15 \times 15 \times 60$ cm. méretű hasábalakú, vagy felül 12×12 , alul 12×16 cm. keresztmetszetű és 60 cm. hosszú terméskő- vagy 1 : 5 arányú keveréssel készített betonoszloppal kell állandósítani. Ha keskenyebb földrészletek kiosztása esetében a birtokhatárok kövel való állandósítása nagy költséggel járna, vagy ha az más okból nem volna lehetséges, akkor a töréspontokon kívül kivételesen csak minden 80–120 méter távolságban kell egy-egy azonos mesgyét mindkét végén kövel állandósítani, míg a többi mesgyét elegendő csak erős, legalább 8–10 cm. átmérőjű keményfaoszloppal megjelölni. Fázshelyek céljára történő felosztás esetében minden birtokhatárpontot kövel kell megjelölni. Mind az alappon-
pontok, mind a birtokhatárok megjelölésére

szolgáló köveknek és faoszlopoknak a földből legfeljebb 10 centiméterre kiálló részét célszerű bemészlni. Minden kő alá földalatti biztosító jelzést is kell tenni.

4. §.

A felosztandó egész területet egyben vagy több csoportban számszerűen kell kiszámítani az ellenőrzési területszámításra előírt módon koordinátákból, vagy ha ezek nem számíttattak ki, a természetben mért mérési eredményekből.

A számítást az alábbi képlet szerint kell elvégezni:

$$2 T = \sum X_n (Y_{n+1} - Y_{n-1})$$

Ellenőrzésül a számítást a következő kifejezés alapján meg kell ismételni:

$$2 T = \sum Y_n (X_{n+1} - X_{n-1})$$

A számítás leggazdaságosabban számológéppel végezhető el és azt az Állami Földmérésnek e célra szolgáló nyomtatványán kell végrehajtani. A számítási hibák elkerülése végett különösen nagy gondot kell fordítani a koordináták helyes kiírására.

Abban az esetben, ha a felosztandó terület határvonala összes töréspontjainak koordinátái nem számíttattak volna ki, csak a sokszögoldalak által határolt területet kell az előbbi módon kiszámítani, míg a koordinátákkal nem bíró töréspontok és a sokszögoldalak által határolt részek területét a sokszögoldalakra vonatkozó derékszögű koordinátákból kell kiszámítani.

Az egészben vagy csoportokban számszerűen meghatározott területen belül a tervezést a térképről megállapított vagy a természetben mért adatokból lehet végezni, azonban az egyes birtoktagokra a tervezés során megállapított méreteknél és az alapponttól alappontig vagy dűlősarokponttól dűlősarokpontig összegezett méreteknél a hosszmérésre megengedett hibahatáron belül egyezniük kell.

Telepítési célokra igénybevett ötven kataszteri holdnál kisebb területen sem háromszögelést, sem sokszögelést nem kell végezni; ilyen esetben elegendő, ha a felosztandó terület határvonalának felméréséhez használt alapvonalak állandósított végpontjai a felosztandó területen vagy annak közelében levő háromszögelési alappontokba méréssel bekapcsoltnak.

Ha alappontok hiányában háromszögelés és sokszögelés gazdaságosan nem végezhető és ha a felosztás alá kerülő, mintegy száz kataszteri hold területű ingatlan kedvező alakú, akkor lehetőleg egy mérési alapvonalra kell a felosztás alá kerülő terület határvonalának összes töréspontjait bemérni. Ha ez egy alapvonalról bármilyen okból nem volna lehetséges, akkor két vagy több összefüggő alapvonalat és az egyes vonalaknak egymáshoz való

hajlásszögét kell megmérni, hogy az összterület számszerűen legyen számítható. Ezeknek az alapvonalaknak a végpontjait is szabályszerűen kövel kell véglegesen megjelölni.

5. §.

A jelen rendeletben tárgyalt felosztási munkálatoknak az alapját az országos háromszögelési hálózat alappontjai képezik, a felosztás alá került terület felmérése és területszámítása pedig teljesen számszerűen készült, ezért a régebben kisebb pontossággal meghatározott u. n. adott (földmérési, telekkönyvi betéti) területek helyett akkor, ha az azok között mutatkozó eltérés (ΔT) a felosztandó terület egész kerületének (K) 10 cm-nél nagyobb elmozdulását jelentené, vagyis ha

$$\frac{\Delta T}{K} > 10 \text{ cm.}$$

ezeket a pontosabban meghatározott területeket kell elfogadni.

A területváltozásokat, ha a község telekkönyve telekkönyvi betétekből, vagy olyan új felmérésű községben, amelynek telekkönyve telekjegyzőkönyvekből áll, szabályszerű nyilvántartási úton kell a földmérési, földadókataszteri és telekkönyvi betétekkel rendelkező községben a telekkönyvi betétekben, valamint a kiadott térképmásolaton és a területkimutatásban is átvezetni.

Olyan községben, amelynek telekkönyve telekjegyzőkönyvekből áll és a község új felmérése még nem hajtatott végre, a számszerűen meghatározott területeket kell minden esetben a felosztási munkálatokban érvényesíteni, még akkor is, ha azok a régi u. n. adott területekkel a megengedett hibahatáron belül is egyeznek.

6. §.

A felosztási munkálatokat általában először az irodában kell mindenre kiterjedően alakilag és tartalmilag megvizsgálni és ha a munkálatok az előírt szabályoknak megfelelnek, következhetik a helyszíni felülvizsgálat. Gazdasági okokból, pl. mikor az ellenőrző mérnök a helyszínen más ügyben ugys eljár, a helyszíni vizsgálat az irodai vizsgálatot meg is előzheti. A helyszíni felülvizsgálatnak is mindenre kiterjedőnek kell lennie. Az új birtokhatárok helyes — a tervezési jegyzék és a kiosztási földkönyv adatainak megfelelő — kitűzését is ellenőrizni kell a helyszínen. Az ellenőrző hosszméréseket komparált mérőszalaggal kell végezni.

A helyszíni felülvizsgálat kezdetének időpontját a pénzügyminisztériumnak előzetesen be kell jelenteni és a felülvizsgálat teljes befejezése után annak során esetleg felmerült lényegesebb észrevételekről és hiányokról jelentést kell tenni.

7. §.

A földmérési felügyelőség köteles a m. kir. földmívelésügyi minisztérium gazdasági műszaki hivatalát, az Országos Földhitelintézetet vagy a felosztást végző mérnököt — kívánságukra — a helyrajzi számozás helyességéről a felülvizsgálat előtt is átíratban, illetve levélben értesíteni, a helyrajzi számozás helyességét a kiosztási térképen azonban csak az érdemi felülvizsgálat után kell igazolni.

A telepítés céljára igénybe vett területekre vonatkozó esetleg csupán telekkönyvi elkülönítés (lejegyzés) céljára szolgáló megosztási vázrajzokat — csak az irodában — a földmérési felügyelőségnek soronkívül meg kell vizsgálnia.

A földmérési hivatalokhoz felülvizsgálatra megküldött telepítési vagy ingatlanfelosztási műszaki munkálatokat soronkívül, és pedig az 500 holdnál kisebb felosztásokat három héten belül, az 500 holdnál nagyobb felosztásokat pedig egy hónapon belül meg kell vizsgálni. A vizsgálatnak a benyújtott összes munkarészekre, tehát a területszámításra is ki kell terjednie. A 100.000/1937. F. M. számú rendelet 85. §-ának (5) és (6) bekezdése értelmében több példányban készítendő munkarészeknek csak az első, eredeti példánya vizsgálandó felül. December, január és február hónapokban helyszíni vizsgálatra a földmérési hivatalok nem kötelezhetők.

A telepítési célokra szükséges felosztások műszaki munkálatait a földmívelésügyi minisztérium gazdasági műszaki hivatala végzi. A hivatal előre közölni fogja az illetékes földmérési felügyelőségekkel, hogy hol és mikorra fog vizsgálatot kérni. A Gazdasági Műszaki Hivatal vagy az Országos Földhitelintézet a vizsgálatokkal kapcsolatos megkereséseinek általában soronkívül kell eleget tenni.

A földmérési felügyelőségeknek a bejelentett felülvizsgálatokra a szükséges számú munkarészt a jelzett időre készen kell tartaniuk. A vizsgálatot szükség esetén munkaszakonként (elhatárolás, sokszögelés, területszámítás, stb.) külön-külön is el kell végezni.

A felosztást végző mérnök által végrehajtott V. rendű háromszögelést az ellenőrző mérnök még a további munkálatok megkezdése előtt vizsgálja meg. A jelrudak csak a háromszögelés helyszíni vizsgálatának befejezése után távolíthatók el.

8. §.

Mind az irodai, mind a helyszíni felülvizsgálat alkalmával felfedezett hibákat és felmerült észrevételeket hibajegyzékbe kell foglalni és azt a munkarészekkel együtt a hibák kijavítása és a hiányok pótlása végett vissza kell küldeni a felosztást végző Gazdasági Műszaki Hivatalnak vagy az Országos Földhitelintézetnek.

A kiosztási földkönyvben feltüntetett utlevonások, a kataszteri tiszta jövedelmi adatok és

elszámolások, valamint a kiosztási birtokívek műszaki vizsgálat alá nem kerülnek.

Ha az ellenőrző mérnök az egyébként helyesnek talált felosztási munkálatok helyszíni ellenőrzésekor mindössze néhány olyan kisebb, jelentéktlenebb hibát talál, amelyeknek kiigazítása nem kerül nagyobb idővesztésbe, akkor azokat az ellenőrző mérnök a lehetőség szerint javítsa ki. A hibajegyzékben természetesen ezeket a hibákat is fel kell sorolni és ugyanott a kijavítás megtörténtét is meg kell említeni.

A hibajegyzék elintézése után az ellenőrző mérnök a felosztási eredeti munkarészeket a következő záradékkal látja el: „Igazolom a helyrajzi számozás helyességét és azt, hogy a helyszíni felosztás a térképen és a földkönyvben feltüntetett adatokkal egyezik.” Megbízásból (Mb.) aláírás és a földmérési hivatal pecsétje.

9. §.

Telekjegyzőkönyvekkel rendelkező községekben végrehajtott telepítés vagy ingatlandarabolás felosztási műszaki munkálatai is az előbbieknél megfelelően felülvizsgálandók. Az átadott eredeti munkarészeket az illetékes földmérési felügyelőség őrzi.

Telekkönyvi betétekből álló telekkönyvvel rendelkező községekben, vagy új felmérésű, de telekjegyzőkönyvekből álló telekkönyvvel rendelkező községekben végrehajtott felosztási munkálatokról változási jegyzéket nem kell készíteni, hanem a változásoknak a földadókataszteri munkálatokban való átvezetése céljaira a földmérési felügyelőség által az ellenőrzött és kijavított eredetivel összehasonlított és záradékkal ellátott kiosztási térkép és a kiosztási földkönyv egy-egy másolati példánya szolgál.

10. §.

A kiosztási munkálatok, az összes mérések és számítások általában az Állami Földmérés vonatkozó szabályai szerint készíthetők, de a felosztási munkálatok folyamán elhelyezett V. rendű háromszögelési és sokszögelési alapponatok magasságát nem kell meghatározni. A mérési vázlatok, amennyiben a célszerűség azt megkívánja, tömbönként vagy dűlönként egy lapon is készíthetők.

A kiosztási munkálatokat az Állami Földmérésnél az egyes munkanemekre előírt nyomtatványon kell készíteni. A szükséges nyomtatványok a m. kir. állami nyomdánál szerezhetők be. A kiosztási földkönyv céljaira a Gazdasági Műszaki Hivatal által a budapesti 22. földmérési felügyelőséggel egyetértésben kiadott egységes nyomtatványt kell használni.

11. §.

A helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatosan felmerült dologi költségeket (napszám, fuvar), a Telepítési Alap terhére kell elszámolni és a

községi előjáróság által igazolt napszám- és fuvarjegyzékeket egy költségjegyzékkel együtt kifizetés végett a Gazdasági Műszaki Hivatalnak kell megküldeni. Erre a célra a földmérési hivatalok utólagos elszámolás kötelezettsége mellett a Gazdasági Műszaki Hivaltól előleget is igényelhetnek.

A magánosok által elidegenítés céljából végzett felosztások ellenőrzésével kapcsolatosan felmerült dologi költségeket a munkálatokat ellenőrzésre benyújtó fél tartozik viselni és előlegezni, vagy a szolgáltatásokat természetben ingyen előállítani.

12. §.

Tulajdonközösség megszüntetése céljából, akár a telekkönyvbe még be nem jegyzett örökösök között, akár a telekkönyvbe már bejegyzett tulajdonostársak között létrejött osztályos egyesség, avagy ebből a célból indított perben hozott jogerős bírói határozat alapján fogantatott ingatlaneldarabolás nem esik a 100.000/1937. F. M. számú rendelet hatálya alá és ezért az ilyen megosztásokról a rendelet 85. §-ában előírt műszaki munkálatok sem készülnek. Az ilyen megosztásokról készült vázrajz és területkimutatás olyan községben, amelynek telekkönyve telekjegyzőkönyvekből áll, mint eddig, ezután sem igényel műszaki felülvizsgálatot, telekkönyvi betétekből álló telekkönyvvel rendelkező községekben pedig az ilyen megosztásokra vonatkozó vázrajzokat csak az ezekre eddig előírt módon kell műszakilag felülvizsgálni.

13. §.

A 100.000/1937. F. M. rendelet hatálya alá eső, ötven kataszteri holdat meghaladó és elidegenítés céljából végzett ingatlaneldarabolások esetében, ha a felosztásra kerülő terület környékén felhasználható háromszögelési pontok nincsenek, és ha a felosztást végző mérnök az állami földmérési hivataloktól beszerzett hiteles térképmásolatot bemutatja, vagy ha a háromszögelést ilyen célra az Országos Földhitelezet kéri, a felosztási munkálatok elvégzéséhez szükséges IV. rendű háromszögelési pontokat a kiküldetési költségek megtérítése ellenében és a dologi szolgáltatások előállítása mellett szintén a háromszögelő hivatal határozza meg.

14. §.

Ha a felosztásra kerülő aránylag kis terület háromszögelése az ahhoz szükséges felsőrendű alappontok hiánya vagy nagy távolsága miatt csak aránytalanul nagy költséggel volna végrehajtható, akkor a terület IV. rendű háromszögelése mellőzendő. Ilyen esetben, ha a felosztást végző mérnök a háromszögelő hivatal előzetes engedélye alapján a felosztás céljaira önálló, gondosan mért alapvonalból helyi háromszögelési hálózatot fejleszt, a helyi háromszögelés pontjait a háromszögelő hivatal későbbben az országos hálózathoz kapcsolja be.

A bekapcsolás előfeltétele, hogy a helyi hálózat összes alappontjai szabályszerűen közel állandósítottassanak és a magánmérnök az általa végzett szög- és hosszmerési, valamint a pontszámítási jegyzőkönyveket felülvizsgálás, nyilvántartás és a későbbi bekapcsolás céljaira a háromszögelő hivatalnak átadja.

A háromszögelő hivatal köteles az ilyen esetekről nyilvántartást vezetni, a bekapcsolás megtörténte után pedig a pontok koordinátáit az illetékes földmérési felügyelőséggel közölni.

15. §.

A felosztási munkálatokhoz a következő nyomtatványok használandók:

- a) háromszögelési pontok koordinátáinak jegyzéke (8203. állami nyomdai rakt. szám),
- b) délszög- és távolságszámítás logaritmussal (8224. rakt. szám),
- c) délszög- és távolságszámítás számológéppel (8225. rakt. szám),
- d) szögmérési jegyzőkönyv a szokszögeléshez (8268. rakt. szám),
- e) hosszmerési jegyzőkönyv (8270. rakt. szám),
- f) hosszmerés szögprizmás színezéssel (8271. rakt. szám),
- g) vízszintes hosszjavítások táblázata (8272. rakt. szám),
- h) előmetszés számítása számológéppel (8233. rakt. szám),
- i) előmetszés számítása logaritmussal (8234. rakt. szám),
- j) derékszögű koordinátaméréssel bemért pontok koordinátáinak számítása (8235. rakt. szám),
- k) sokszögpontok koordinátáinak számítása (8273. rakt. szám),
- l) területszámítás koordinátákból (8279. rakt. szám),
- m) területsávok területének számítása,
- n) az új birtoktagok területszámításának jegyzéke,
- o) kiosztási földkönyv.

16. §.

A felosztási munkálatok során elkészítendő és az Állami Földmérésnek átadandó munkarészek:

- a) eredeti térkép másolata mint tervezési térkép és annak egy másolata a pénzügyigazgatóság részére,
- b) V. rendű háromszögelési alappontok kitűzési és észlelési vázlata,
- c) sokszögelési alappontok kitűzési és számítási vázlata,
- d) szögmérési jegyzőkönyv,
- e) hosszmerési jegyzőkönyv,
- f) alappontok koordinátáinak számításai jegyzőkönyve és koordinátajegyzék a három-

szögelő hivatal által kiadott alappontokkal együtt.

g) mérési vázlat (együttal birtokhatárkitűzési vázlat),

h) területszámitási jegyzőkönyv és vázlat,

i) területsávok területének számitása és vázlata,

j) az új birtoktagok számitási jegyzéke,

k) eredeti kiosztási földkönyv és annak egy másolata a pénzügyigazgatóság részére,

l) eredeti kiosztási birtokiv és annak egy másolata a pénzügyigazgatóság részére.

Az összes munkarészeket külön-külön összefűzve kell a földmérési felügyelőségnek átadni.

17. §.

A jelen rendelet kiadása napjától kezdve a 95.900/1938. IX. b. számú rendelet 1. pontja hatályát veszti.

Budapest, 1939. évi augusztus hó 18.-án.