

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal
610/1/1966./T.14./ ÁPTH számú

u t a s í t á s a

a 610/1966./T.8./ ÁPTH sz. "Utmutató a
fotogrammetriai alapanyagok készítésére és fel-
használására a nagyméretarányú térképezésben" című
műszaki segédlet 4. §-ának kiegészítésére.

1. §.

Az Utmutató 4. §-ában foglaltaknak megfelelően, a fotogrammetria sajátosságainak figyelembe vételével és a jelenleg érvényben levő, hasonló jellegű hibahatárok egyeztetése alapján a következő kiegészítéseket rendeltem el.

/1/ Az Utmutató alapján elkészítendő térképek végtermékére vonatkozó hibahatárok előírt értékei a térképen mérve a következők:

a/ Részletpontok összemérése esetén

A részletpontok rendősége szerint	<u>Ujfelmérésnél</u> Bel- és külterületen /bármely méretarányban/: <u>Térképfelujításnál</u> Belterületen 1:2000 méretarányú térképek esetén:		<u>Térképfelujításnál</u> Belterületen 1:2880 méretarányú térképek esetén Külterületen 1:2000 és annál kisebb méretarányú térképek esetén:	
	középhiba	megengedett legnagyobb hiba	középhiba	megengedett legnagyobb hiba
I.r. részletpontoknál	$\pm 0,2 \text{ mm}$	$\pm 0,4 \text{ mm}$	$\pm 0,3 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \text{ mm}$
II.r. "	$\pm 0,3 \text{ "}$	$\pm 0,6 \text{ "}$	$\pm 0,4 \text{ "}$	$\pm 0,8 \text{ "}$
III.r. "	$\pm 0,4 \text{ "}$	$\pm 0,8 \text{ "}$	$\pm 0,5 \text{ "}$	$\pm 1,0 \text{ "}$
IV.r. "	$\pm 0,6 \text{ "}$	$\pm 1,2 \text{ "}$	$\pm 0,75 \text{ "}$	$\pm 1,5 \text{ "}$

b/ Részletpontok és alappontok /koordinátákkal meghatározott pontok /összemérése esetén/ bármely méretarányban/

	középhiba	megengedett legnagyobb hiba
<u>- Ujfelmérésnél</u>		
I.r. részletpontoknál	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$
II.r. " "	$\pm 0,4$	$\pm 0,8$
<u>- Térképfelújításnál</u>		
I.r. részletpontoknál	$\pm 0,4$	$\pm 0,8$
II.r. " "	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$

/2/ Az /1/ bekezdés a/ pontjában megadott hibahatárok a szomszédos - egymástól 200 m-nél közelebb levő - részletpontok és vonalak természetben mért, illetve térképről leolvasott eltéréseire vonatkoznak. Nagyobb távolságok esetén a megadott hibahatárok 200 m-enként 0,1 mm-rel növelendők.

/3/ Különböző rendű részletpontok összemérése esetén mindig az alsóbbrendű részletpontra adott hibahatárt kell figyelembe venni.

/4/ Az alappontokhoz viszonyított pontosság ellenőrzésére csak I. és II. rendű részletpontokat szabad felhasználni.

2. §.

Az ábrázolandó részletpontok /vonalak/ csoportosítása

/1/ A térképen ábrázolandó pontok /vonalak/ fontosságuk szerint, illetve annak megfelelően, hogy a természetben milyen szabatosan vannak megjelölve, négy csoportba sorolandók.

/2/ I. rendű részletpontok /elhatároló vonalak/:

- a/ a belterületi, sárthertti /esetleg más igazgatási/ határvonalak és azok töréspontjai,
- b/ a földrészleteknek kösterülettel érintkező határvonalai és töréspontjai,

amennyiben állandó módon vannak megjelölve és természetbeni helyük 0,2 m-en belül megállapítható.

/3/ II. rendű részletpontok /elhatároló vonalak/

- a/ a belterületi, zártkerti /esetleg más igazgatási/ határvonalak és azok töréspontjai,
- b/ a földrészletek határvonalai és töréspontjai,

amennyiben állandó módon vannak megjelölve és természetbeni helyük 0,2 - 0,4 m-en belül megállapíthatók, továbbá az épületek, építmények, műszaki létesítmények határvonalai és töréspontjai /egyes esetekben középpontjai/, valamint a szintezési alappontok.

/4/ III. rendű részletpontok /elhatároló vonalak/

- a/ a belterületi, zártkerti /esetleg más igazgatási/ határvonalak töréspontjai/,
- b/ a földrészletek határvonalai és töréspontjai,
- c/ a mesterséges létesítmények és természetes tereptárgyak határvonalai és töréspontjai /egyes esetekben középpontjai/,

amennyiben a természetbeni helyük 0,4 - 0,8 m-en belül megállapítható; továbbá a szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág és a művelés alól kivett területek, illetve az ezeket ábrázoló alrészletek határvonalai és töréspontjai.

/5/ IV. rendű részletpontok /elhatároló vonalak/ a természetes tereptárgyak és mesterséges létesítmények bizonytalan, változó határvonalai, továbbá a /4/ bekezdésben nem szereplő művelési ágak /alrészletek/ határvonalai, illetve töréspontjai.

3. §.

Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 1966. augusztus 10.

Dr. Józ István s.k.
az ÁPTH Műszaki főosztályának
vezetője

T.sz.: 66/141. ÁPTH, Budapest V. Guszov u. 19.
A kiadásért felel: Bence Tivadar
Készült: 1000 példában

